

BANCO PESCE REFRIGERATO

690 BP 105/210 RV	Struttura onda – Vetro diritto – Larghezza 1050/2100
690 GP 210 RV	Con gamboni – Vetro diritto – Larghezza 2100
690 VP 105/210 RV	Solo vasca – Vetro diritto – Larghezza 1050/2100
690 BP 210 RC	Struttura onda – Vetro curvo – Larghezza 2100
690 GP 210 RC	Con gamboni – Vetro curvo – Larghezza 2100
690 VP 210 RC	Solo vasca – Vetro curvo – Larghezza 2100



Vasca inox AISI 316 con foro di scarico, isolamento in poliuretano espanso con serpentina annegata per refrigerazione a contatto, falso fondo forato asportabile, display di visualizzazione temperatura lato pubblico.

Protezione lato pubblico con vetro temperato diritto di 10 o curvo di 6, barra antiurto in tubo, spalle laterali sagomate in acciaio inox. La vasca può essere appoggiata su muretti in opera oppure completa di due tipi di struttura in acciaio inox AISI 304: completamente chiusa con andamento curvilineo oppure con due gamboni portanti. In entrambi i casi il gruppo refrigerante e gli allacciamenti tecnici sono nascosti all'interno di pannelli ispezionabili.



BANCO PESCE PREDISPOSTO PER REFRIGERAZIONE

690 BP 105/210 PV	Struttura onda – Vetro diritto – Larghezza 1050/2100
690 GP 210 PV	Con gamboni – Vetro diritto – Larghezza 2100
690 VP 105/210 PV	Solo vasca – Vetro diritto – Larghezza 1050/2100
690 BP 210 PC	Struttura onda – Vetro curvo – Larghezza 2100
690 GP 210 PC	Con gamboni – Vetro curvo – Larghezza 2100
690 VP 210 PC	Solo vasca – Vetro curvo – Larghezza 2100



Vasca inox AISI 316 con foro di scarico, isolamento di poliuretano espanso con serpentina annegata per refrigerazione a contatto, falso fondo forato asportabile, display di visualizzazione temperatura lato pubblico.

Protezione lato pubblico con vetro temperato diritto di 10 o curvo di 6, barra antiurto in tubo, spalle laterali sagomate in acciaio inox. La vasca può essere appoggiata su muretti in opera oppure completa di due tipologie di struttura in acciaio inox AISI 304: completamente chiusa con andamento curvilineo oppure con due gamboni portanti. In entrambi i casi gli allacciamenti tecnici sono nascosti all'interno di pannelli ispezionabili.




BANCO PESCE NEUTRO

690 BP 105/210 NV	Struttura onda – Vetro diritto – Larghezza 1050/2100
690 GP 210 NV	Con gamboni – Vetro diritto – Larghezza 2100
690 VP 105/210 NV	Solo vasca – Vetro diritto – Larghezza 1050/2100
690 BP 210 NC	Struttura onda – Vetro curvo – Larghezza 2100
690 GP 210 NC	Con gamboni – Vetro curvo – Larghezza 2100
690 VP 210 NC	Solo vasca – Vetro curvo – Larghezza 2100



Vasca inox AISI 316 con foro di scarico, isolamento con poliuretano espanso, falso fondo forato asportabile.

Protezione lato pubblico con vetro temperato diritto di 10 o curvo di 6, barra antiurto in tubo, spalle laterali sagomate in acciaio inox. La vasca può essere appoggiata su muretti in opera oppure completa di due tipologie di struttura in acciaio inox AISI 304: completamente chiusa con andamento curvilineo oppure con due gamboni portanti. In entrambi i casi gli allacciamenti tecnici sono nascosti all'interno di pannelli ispezionabili.



BANCO MITILI

690 BM 105 RV	Refrigerato – Struttura onda – Larghezza 1050
690 VM 105 RV	Refrigerato – Solo vasca – Larghezza 1050
690 BM 105 PV	Predisposto – Struttura onda – Larghezza 1050
690 VM 105 PV	Predisposto – Solo vasca – Larghezza 1050
690 BM 105 NV	Neutro – Struttura onda – Larghezza 1050
690 VM 105 NV	Neutro – Solo vasca – Larghezza 1050



Vasca inox AISI 316 con foro di scarico, isolamento con poliuretano espanso con serpentina annegata per refrigerazione a contatto (non nella versione neutra), falso fondo forato asportabile, display di visualizzazione temperatura lato pubblico (non nella versione neutra).

Protezione lato pubblico con vetro temperato diritto di 10, barra antiurto in tubo, spalle laterali sagomate in acciaio inox. La vasca può essere appoggiata su muretti in opera oppure completa di struttura in acciaio inox AISI 304 completamente chiusa con andamento curvilineo. Il gruppo refrigerante (solo nella versione refrigerata) e gli allacciamenti tecnici sono nascosti all'interno di pannelli ispezionabili.



BANCO AMMOLLO



690 BA 105 NV	Struttura onda - Larghezza 1050
690 VA 105 NV	Solo vasca - Larghezza 1050
692 PA 0806 G/GM	Vasca a pozzetto - Con gambine - mm. 800x650+50x800h
692 PA 0806 R/RM	Vasca a pozzetto - Con ruote - mm. 800x650+50x780h

Vasca inox AISI 304 con foro di scarico dotato di rubinetto e predisposizione per l'applicazione di rubinetto di carico, disponibile nella versione con profilo abbinabile ai banchi pesce o nella versione a pozzetto.

Quella abbinabile ai banchi pesce ha la protezione con vetro diritto di 10, barra antiurto in tubo, spalle laterali sagomate inox e può essere appoggiata su muretti in opera oppure completa di struttura chiusa con andamento curvilineo.

Quella a pozzetto, fornita con gambine fisse o con ruote di diametro 100 può essere completa di supporto per l'applicazione di un rubinetto di carico (versione "GM" ed "RM").



BANCO CASSA ED ANGOLI

694 BC 070 NN	Banco cassa - Struttura onda - mm. 700x 1050prof x805h
696 BA 045 NN	Raccordo angolo 45° - Struttura onda - mm. 1050prof x805h
696 BA 090 NN	Raccordo angolo 90° - Struttura onda - mm. 1050prof x805h

Elementi neutri in acciaio inox AISI 304 di raccordo lineare, angolare 45° o angolare 90° utilizzabili in accostamento ai banchi pesce e mitili per realizzare un punto cassa, o per l'esposizione di prodotti di complemento (vino, spezie, prodotti conservati) o semplicemente un piano di servizio.

Piano inox, senza protezione anteriore, con struttura completamente chiusa con andamento curvilineo.

Il banco cassa è fornito completo di un cassetto sottostante in acciaio inox e di parte sottostante con anta a battente e piano intermedio.



ACCESSORI PER BANCHI

VM 105/210 BL	Barra lavaggio per banchi 1050/2100
VM 054 I/P P	Porta bilancia - Piano inox/polietilene - mm. 500x400
VM 054 I/P R	Porta bilancia + sacchetti rotolo - Piano inox/polietilene - mm. 500x400
VM 054 I/P C	Porta bilancia + sacchetti foglio - Piano inox/polietilene - mm. 500x400

Utili accessori quali barre forate inox per il lavaggio automatico della vasca con acqua calda, oppure piani porta bilancia o di servizio, in acciaio inox o polietilene, rendono più funzionale l'utilizzo dei banchi pesce. I piani porta bilancia possono essere completi di porta sacchetti, sia del tipo in rotolo che del tipo a foglio singolo.



TAVOLI E LAVELLI PER LAVORAZIONE PESCE

LP 100/120 D/S	Lavello di cernita mm. 1000/1200x600x900h
207 12/14 D/S	Lavello di cernita mm. 1200/1400x700x900h
LP 150	Isola Marina mm. 1400+1400x600x900h
LP 120	Vascone di cernita mm. 1200x700x900h

Una articolata gamma di specifici lavelli di cernita, un vascone, ed una originale isola di lavoro, tutti realizzati in acciaio inox AISI 304 trovano la loro collocazione ideale negli spazi di lavoro necessari per la pulitura e preparazione del pesce.

Questi vengono completati da una nutrita collezione di accessori di estrema utilità: pattumiere, taglieri, porta coltelli, rubinetteria.

