

## CEPPI

6 LI3 ---	Legno 300h - mm. LxPx940h
6 LI2 ---	Legno 200h - mm. LxPx940h
6 BI8 ---	Polietilene bianco 80h - mm. LxPx940h
6 RI8 ---	Polietilene rosso 80h - mm. LxPx940h



Sono disponibili in legno di carpino bianco trattato con procedimenti naturali, di spessore 300 e 200 oppure in polietilene atossico idoneo al contatto con prodotti alimentari, di spessore 80 e di colore bianco o rosso mattone.

Li forniamo applicati su un piedistallo realizzato in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite dotato di gambe cilindriche di 60 con piedino regolabile e con un piano sottostante.

Come accessori proponiamo copri ceppe in polietilene bianco di mm. 25 e spazzola in acciaio per la pulizia.



## TAGLIERI

T ---- P	Legno fibre orizzontali - mm. LxPx35h
T ----	Legno fibre orizzontali - mm. LxPx50h
T ---- A	Legno fibre verticali - mm. LxPx120h
P ----	Polietilene bianco - mm. LxPx25h
P ---- xx	Polietilene colorato - mm. LxPx25h



Sono disponibili in legno di carpino bianco trattato con procedimenti naturali, di spessore 35 e 50 a fibre orizzontali, di spessore 120 a fibre verticali, oppure in polietilene atossico idoneo al contatto con prodotti alimentari, di spessore 25 e di colore bianco, rosa, giallo, rosso vivo, verde od azzurro.

I taglieri in legno sono con bordi diritti ben levigati. Quelli di spessore 35 e 50 sono dotati di fresature laterali per agevolare la presa. I taglieri in polietilene sono con bordi tondi e nella parte inferiore è applicato un listello di battuta.



## PATTUMIERE

MN/PD 50	Pattumiera 50 Lt - mm. Ø 400x615h
MN/PD 70	Pattumiera 70 Lt - mm. Ø 400x720h
MN/PD 90	Pattumiera 90 Lt - mm. Ø 400x855h
PS 70	Porta sacco 70 Lt - mm. Ø 475x850h
CQ 50 POL	Bidone con coperchio e pianetta - mm. Ø 530x900h



Le pattumiere sono a tenuta liquidi, molto robuste, con ruote, coperchio e maniglie laterali di presa. La versione MN è con coperchio ad apertura manuale, la versione PD è con apertura dello stesso a pedale.

Il porta sacco ha il coperchio con apertura a pedale, è su ruote ed è completo di anello in gomma elastico.

Il bidone è in polietilene bianco con maniglie, così come il coperchio, ed è appoggiato su una pianetta inox su ruote.



## STERILIZZACOLTELLI

STN --10	Immersione - neutro - mm. Lx100x360h
STE 3014	Immersione - riscaldato - mm. 270x110x400h
STE 2711	Immersione - riscaldato - termometro - mm. 270x110x400h
STE 4020	Immersione - riscaldato - mm. 380x200x400h
STE 3820	Immersione - riscaldato - termometro - mm. 380x200x400h
STU --10	Ultravioletti - mm. Lx200x700h




Per la sterilizzazione dei coltelli e degli altri strumenti di lavoro proponiamo tre diverse soluzioni: ad immersione neutri, ad immersione riscaldati ad 83 °C e ad irradiazione di raggi ultravioletti. I modelli riscaldati ed a raggi ultravioletti sono alimentati monofase 220V.

I modelli ad immersione hanno un rubinetto per lo scarico e griglia in polietilene per il posizionamento dei coltelli. Nel modello a raggi ultravioletti è inserita una barra calamitata per sostenere i coltelli.



## GANCIERE E CARRELLI PER CARNE

67 10 5 --	Ganciera -- mm. Lx113x113h
C 120 T	Porta carne -- mm. 1200x600x1550h
CS 13	Vasca 130h -- mm. 520x700x900h
CS 20	Vasca 200h -- mm. 520x700x900h
CS 30	Vasca 300h -- mm. 520x700x900h



Le ganciere sono costituite da una barra piena di piatto di 40x10 applicata su dei robusti supporti a parete e completabile con dei ganci doppi a cavalletto, tutto realizzato in acciaio inox AISI 304. Il carrello porta carne è con ruote in gomma di 125 con supporto inox. Dispone di 5 barre porta ganci e di vaschetta inferiore di raccolta estraibile con piletta di scarico. La serie CS è costituita da una base in tubolare dove alloggia una vasca estraibile, a tenuta liquidi e con due maniglioni laterali di presa.

## CARRELLI PORTAVASSOI E PER LABORATORIO

G -- V	Per vassoi 410x610 aperto -- mm. 470x660xH
A -- V	Per vassoi 410x610 chiuso -- mm. 470x660xH
L/G --0 T	3 piani lisci/grigliati -- mm. Lx600x1650h
V --0 T	3 vassoi estraibili -- mm. Lx600x1650h
P --0 T	3 piani sgocciolamento -- mm. Lx600x1650h
CPS --	Pianale con manico -- mm. PxLx900h



Una serie di carrelli per il trasporto di vassoi adatti ad ogni esigenza per i quali possiamo fornire anche vassoi inox per carne di mm. 410x610. Carrelli da laboratorio con piani che possono essere lisci, grigliati, a vassoio estraibile a tenuta liquidi, oppure grigliati per fare sgocciolare le suppellettili di lavoro su di un vassoio di raccolta estraibile sottostante. I pianali sono in lamiera inox rinforzata con manico in tubo inox di 25, ruote in gomma e sono dotati di angoli sporgenti per il contenimento del materiale trasportato.



## CARRELLI PER SALUMI E PIANETTE

64 CS 210	Porta insaccati 2 livelli -- mm. 1060x950x1800h
64 CS 310	Porta insaccati 3 livelli -- mm. 1060x950x1950h
64 PS 112	Spalliera singola -- mm. 1160x800x2350h
64 PS 212	Spalliera doppia -- mm. 1160x800x2350h
64 BP 128	Bancale salatura -- mm. 1160x800x2350h
-- P6040	Pianetta porta cassette -- mm. 615x415x140h



Sono tutti realizzati in acciaio inox AISI 304 con struttura di particolare robustezza per renderne adatto l'utilizzo sia nei grossi stabilimenti di produzione di salumi, insaccati e prosciutti quanto nei piccoli laboratori a produzione artigianale. I carrelli porta insaccati sono con ruote in gomma di 125 con supporto inox e devono essere completati con gli appositi correntini inox a stella. Il bancale di salatura può essere completato da piani inox e lastra in polietilene. Le pianette porta cassette sono dotate di angoli sporgenti per il contenimento del materiale trasportato.



## CERNITA E RULLERIE

T --0 B	Tavolo cernita -- mm. Lx700x900h
TC --0	Tavolo lavorazione -- mm. Lx700x900-1700h
MH --- --	Piano misto -- mm. LxPx900h
2 R --00	Rulliera 2 piani -- mm. Lx500x820-1520h
1 R --00	Rulliera 1 piano -- mm. Lx500x820x1520h
66 R- 100 R	Tavolo ruotante -- mm. Ø 1000x900h



Industrializzazione ed ottimizzazione della produzione e della postazione di lavoro sono gli obiettivi che si possono raggiungere con alcune soluzioni molto particolari valide sia per la grande industria che per il piccolo artigiano. Robusti tavoli per la cernita e per il lavoro con appropriata conformazione e particolarmente attrezzati per lo scopo di utilizzo. Rulliere ad uno o due livelli con rulli di plastica atossica. Tavoli con piano ruotante, motorizzato ed a gravità. Tutto realizzato in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite.

